

BIOFA 3011

PRIMASOL muurverf binnen

Voor: Binnen / Fase: waterachtig

SAMENSTELLING

Water, marmerpoeder, titaandioxide, zonnebloemolie, colofoniumharsester, talk, turksroodolie, boorzout, montmorilloniet, caseïne, zilver-aluminiumoxide, pigmenten volgens kleur.

EIGENSCHAPPEN

Dispersieverf voor binnen, zonder solventen, microporeus, op basis van natuurlijke grondstoffen.. Goede dekkracht. Fluweelachtig aspect (mat-satijnglans). Afwasbaar. Beschikbaar in wit en gekleurd. Kan aangekleurd worden met kleurpasta's BIOFA 3601-3616 of poederpigmenten 1301-1317. Kleuren volgens RAL- en andere kleursystemen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

TOEPASSINGSGBIED

Pleister, gipsplaten, kalklaag, korrelpapier, beton,...Mag gebruikt worden op andere verflagen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient droog, schoon, ontdaan van alle vetvlekken en voorbereidt volgens de regels van de kunst. Verwijder loszittende oude verflagen, kalk- of lijmverf. Schuur en reinig lak- of olieerflagen, en breng bij voorkeur een laag GRONDVERF BIOFA 0811 aan.

Op broze of sterk absorberende ondergrond: eerst een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN BIOFA 0810 verdund met 300% water.

Weinig absorberende ondergronden: eerste laag verf aanlengen met 100% water.

Raadpleeg voorbereidingschema hieronder. Muren waarvan het behangpapier verwijderd werd, lichtjes opschuren (korrel 60 à 100) en ontstoffen, nadien reinigen met een vochtige doek (lauw water.) Na 24 uur een laag verdunde FIXEERMIDDEL aanbrengen. Resten van behangselijm kunnen hechtingsproblemen veroorzaken.

Belangrijk: Het is mogelijk, bij behandeling van verschillende ondergronden met microporeuze verven, dat vlekken zoals nicotine, lignine, roet, e.d. doorkomen na geschilderd te

hebben. Het is dus aangewezen om een voorafgaandelijke test uit te voeren

GRONDLAAG

Breng een eerste laag Primasol aan verdund tot 5% met water;

met borstel, rol met middellange wolharen of pistool (systeem Airless, buis : 0,53 mm , druk : 200 bar)

De verf kan aangekleurd worden met de KLEURCONCENTRATEN BIOFA 3510 tot 3590 of de PIGMENTEN BIOFA 1301 tot 1317 . (zie desbetreffende technische fiche)

AFWERKINGSLAAG

Breng een eventuele volgende laag PRIMASOL aan.

Belangrijk: verf goed verdelen. Boorden nat in nat afwerken. Gebruik een zachte rol dat voldoende verf kan opnemen.

Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 12°C. Grondig omroeren voor gebruik. Tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.

SCHOONMAAK VAN HET MATERIAAL

Met BORSTELREINIGER BIOFA 0600 (reiniger zonder oplosmiddelen) naspoelen met helder water.

DROOGTIJD

Droog na 2- 4 uur. Overschilderbaar na 12 uur. Minstens 24 uur wachten vooraleer wandglaceertechniek toe te passen (bij weinig of niet absorberende ondergronden 5-6 dagen wachten)

RENDEMENT

110-125ml/m² of 8-9m²/l

.

BEWARING

Vorstvrij, koel en droog, niet geopende verpakking min 12 maand

VERPAKKING

1L, 4L, 10L

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.

VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN

Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden. Indien contact met ogen deze overvloedig spoelen met koud water gedurende min 10 minuten. Bij het spuiten: de nevel niet inademen

opdrogen. De opgedroogde overschotten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden.

*VOC EU –max (cat.A/e) : 30 g/L (2010)
BIOFA 3011 bevat max.1g/L VOC*

RECYCLAGE

Overschotten niet in de riolering gieten: laten

Recyclage: vloeibaar afval EAK 080112

SOORT ONDERGROND

Vers cement of kalk* :

Oude cement- of kalklaag* :

gipspleister :

Kalksteen :

Beton* :

Zichtbare baksteen

Vezelplaten, zacht of van cellulose :

Spaanplaat :

Pleisterplaten :

Schilderspapiert :

Oude kalkverven of op basis van lijm:

.

Oude laklagen, olieverten of latex :

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Min. 6 weken wachten. Nadien een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN BIOFA 810** aanbrengen of Primasol ***.

Verwijder loszittende verfdelen. Breng een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN aan BIOFA 810** of sterk verdunde verf Primasol ***.

Verwijder loszittende verfdelen. Breng een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN aan BIOFA 810** of sterk verdunde verf Primasol***.

Breng een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN aan BIOFA 810** of sterk verdunde verf Primasol***.

Min. 6 weken wachten. Verwijder alle oliesporen van bekisting. Breng een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN aan BIOFA 810** of sterk verdunde verf Primasol ***.

Breng een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN aan BIOFA 810**.

Geen grondlaag, kan onmiddellijk overschilderd worden.

Daar er een risico bestaat op vergeling ; breng eerst een laag Grondverf BIOFA 811 aan.

Breng een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN aan BIOFA 810**.

Geen grondlaag, kan onmiddellijk overschilderd worden.

Verwijder loszittende verfdelen. Breng een laag FIXEERMIDDEL VOOR MUREN aan BIOFA 810** of sterk verdunde verf Primasol***.

Verwijder loszittende delen, muren grondig opschuren. Breng nadien een laag Grondverf BIOFA 811 aan.

** verwijder alle sporen van kristallisatie*

*** Verdun het fixatief voor muren met 1 :3 delen water (1 volume Fixatief op 3 volumes water).*

**** verdun de verf 30 to 50% met water alnaargelang de poreusheid van de ondergrond. Max 100%*

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.